

AFWC AFWD

BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E AFWD



Bilancia da banco o pavimento con colonna solidale, versatile, per controllo e produzione. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

Vendita ed assistenza:

CUTINO & C SRL

VIA I. GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni: vedere tabella.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.
- Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:
 - Mod.C: 860mm;
 - Mod.D: 920mm.
- A richiesta:
 - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M a 3000e.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso, in carico o in scarico;
- conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;
- selezione del filtro di pesatura;
- impostazione range di auto-zero all'accensione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna, PMU minimo raccomandato e peso minimo di campionamento

Modello	AFWC30	AFWC60 AFWD60	AFWC150 AFWD150	AFWD300
Sensibilità interna g	0,1	0,2	0,5	1
PMU min. raccomandato g	0,5	1	2	5
Pesp min. campionamento g	200	400	1000	2000

VERSIONI

Bilancia da banco, pavimento: Versioni disponibili (per uso legale in rapporto con terzi è obbligatoria l'omologazione CE-M)

Codice	Piatto (mm)	Max (kg)	d (g)	CE-M* 3000e (g)
AFWC30	350x450	30	10	10
AFWC60	350x450	60	20	20
AFWC150	350x450	150	50	50
AFWD60	420x520	60	20	20
AFWD150	420x520	150	50	50
AFWD300	420x520	300	100	100

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

Dove siamo



Come raggiungerci:

Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@cutinobalance.it o visitate il sito www.cutinobalance.it

CUTINO & C. S.r.l. - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy
Tel - Fax +39 081 919541
P.IVA 00742210651

